



**SHERWIN
WILLIAMS®**

LOSAKEM REVESTIMIENTO PARA CIELOS. KEM PRO. INTERIOR

J02908....

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Es un revestimiento altamente decorativo para cielos que posee excelente adherencia. Al ser aplicado con pistola, produce un efecto texturado que puede ser aplicado en diferentes terminaciones regulando el tamaño de la boquilla y la presión del compresor. Producto especialmente formulado para aplicar en cielos rasos, disimulando todo tipo de imperfecciones. CARACTERÍSTICAS Color: Blanco Crudo. *Rendimiento teórico M2/Tinetas: Aplicación con Pistola: Boquilla fina: 3/16": 40-60 m2/tineta. Boquilla media: 1/4": 35-50 m2 / tineta. Boquilla gruesa: 5/16": 30-45 m2 / tineta. Acabado: Mate. Tiempo de secado a 60% de HR y 20°C: Al tacto: 2 - 4 horas. Secado duro: 24 horas Dureza final: 7 días Dilución: No requiere. Aplicación Recomendada: Pistola. Sólidos en Volumen: 48 + - 2% Sólidos en peso: 69 + - 2% Peso específico: 1.70+/- 0.03 gr./cc. a 25°C Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR VOC Teórico: 2,45 g/l (EU Directive 2004/42/EC). USOS RECOMENDADOS Para uso Interior. Se recomienda para ser aplicado especialmente sobre cielos rasos de concreto, estuco, hormigón armado, maderas, yeso-cartón y fibro cemento.	PREPARACION DE SUPERFICIES Para lograr un buen resultado, la superficie debe estar libre de polvo, grasa, aceites y totalmente seca. Si la superficie, estaba pintada, se debe lijar. Eliminando el material mal adherido, brillo y polvo residual, para obtener una buena adherencia. Hormigón, Superficies Cementicias: Las superficies deben tener un fraguado mínimo de 15 días y una humedad no mayor del 6%. Si las superficies presentan brillo, lechadas o rebarbas del moldaje, se debe pulir con disco diamantado hasta dejar una superficie firme y libre de contaminantes. Recuperar la rasante o alisar la superficie aplicando una capa de Pasta Rasante Sherwin Williams, mezclada con cemento, de acuerdo a las indicaciones de la Ficha Técnica. Luego aplique una mano cruzada de Acondicionador de Superficie Sherwin Williams. En caso de no aplicar el Acondicionador de Superficies, se debe esperar 28 días a que el hormigón fragüe, eliminar sales de fraguado con abundante agua (Hidrolavado a presión) y dejar secar. Tabiquerías de Yeso Cartón o Fibrocemento: 1) Se debe realizar un correcto tratamiento de juntas, si la separación entre las placas es mayor a 2 mm y menor a 5mm (punta de lápiz pasta) se debe rellenar el espacio con Pasta Elástica Sherwin Williams, antes de poner la cinta cuadrículada y empastar. 2) Aplicar 1 a 2 capas de Pasta Muro Interior/enduido Sherwin Williams, dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. ESQUEMAS RECOMENDADOS Hormigón, Superficies Cementicias: Una vez realizada la preparación recomendada, aplicar una mano cruzada de Látex Sherwin Williams y aplicar Losakem Revestimiento para Cielos Kem Pro. En el caso de canterías y coronaciones de muro, se recomienda sellar con 2 manos de pintura Hidrorepelente (Block Shield) Yeso—cartón y Fibrocemento: Después de aplicar la Pasta Muro Interior Kem Pro, aplicar como fondo una mano de látex Sherwin Williams, dejar secar y aplicar Losakem Revestimiento para Cielos Kem Pro.	IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C o superiores a 30°C RECOMENDACIONES GENERALES La Durabilidad e integridad del Losakem Revestimiento para Cielos Kem Pro dependerán de las condiciones y la calidad del sustrato donde será aplicado. Problemas de sustrato como la degradación, el deterioro, descascaramiento, infiltraciones de humedad, fisuras, grietas, proliferación de microorganismos, suciedad, otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento. Para evitar estos problemas, es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados. Utilizar solamente productos recomendados por Sherwin-Williams, tales como: pastas, selladores, solventes. Esto para evitar incompatibilidades y maximizar el desempeño de los productos. El rendimiento es variable de acuerdo a la preparación de la superficie y método de aplicación. PRECAUCIÓN Antes de usar, lea cuidadosamente las PRECAUCIONES. • No ingerir. • No recomendado para superficies metálicas. • Mantener fuera del alcance de los niños. • Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 10°C y 30°C. • Para lograr un buen resultado, las superficies deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, aceites, firmes y perfectamente secas. • Si la superficie estaba pintada, se debe lijar, eliminando el material mal adherido, brillo y polvo residual, para obtener una buena adherencia. • Temperatura de Aplicación optima, deben estar entre 5°C y 28°C. • La temperatura del sustrato no debe ser mayor a 28°C
---	---	---



**SHERWIN
WILLIAMS®**

LOSAKEM REVESTIMIENTO PARA CIELOS. KEM PRO. INTERIOR

J02908....

- La temperatura del sustrato no debe ser mayor a 28°C
- No recomendado para usar en ambientes con alta humedad y altas temperaturas.
- No recomendado para superficies húmedas.
- No aplicar sobre superficies impermeabilizadas.
- Homogenizar el producto antes de usar.

INFORMACIÓN DE LIMPIEZA

Limpie los derrames, salpicaduras y manos inmediatamente después con jabón neutro y agua tibia.

Las herramientas y utensilios utilizados en el pintado, se deben limpiar con agua, después del cierre de la jornada laboral.

NOTAS

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.