



# PINTURA PICK UP

Código: Y34000C001670

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### ● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura Pick-Up Marson, es un revestimiento durable, resistente a altos impactos, de color negro y terminación texturada semibrillo, protege los interiores de carga de camiones, furgones y camionetas, evitando daños originados por el roce de la carga, la exposición a la intemperie, óxidos y decoloraciones.

Provee una barrera durable y antideslizante que reduce los ruidos, similar al revestimiento de polímeros, produce un perfecto contorno a la superficie pick-up.

### ● CAMPO DE APLICACIÓN

Ideales para interiores y puertas de pick-up, paredes interiores de tapabarros, protector anti ruido de carrocerías, pisaderas, pisos metálicos y escaleras móviles.

### ● INSTRUCCIONES

Para lograr máxima adherencia, remueva suciedad, grasa, cera, humedad, oxido y pinturas sueltas. Lave con un eficiente solvente de limpieza. Es importante lograr una superficie limpia y seca.

Pinte en ambientes ventilados, limpios y sin polvo, se aconseja trabajar a la sombra. No pinte objetos calientes.

Agite vigorosamente el envase por un minuto, para homogeneizar la pintura, repita cada 10 minutos durante el uso.

Mantener spray a una distancia de 10 a 15 cms, del objeto a pintar y aplique con pasadas rápidas y delgadas, para repintar espere 5 minutos y aplique el spray a una distancia de 25 a 30 cm, toda área adyacente a la superficie debe ser enmascarada con cinta masking tape y papel.

### DATOS TÉCNICOS

#### ● Gas Propelente

Butano-Propano. No daña la capa de ozono.

#### Color

Negro

#### Rendimiento

1,2 – 1.5 m2. envase de 20 oz.

#### Inflamabilidad

Altamente inflamable.

**Razón de evaporación** Mas rápido que el éter.

#### Densidad del vapor

Mas pesado que el aire.

% Volátil en volumen 48% %

Volátil en peso 50%

#### Temperatura de Aplicación

Entre 18°C y 25°C. Evitar aplicación a pleno sol, sobre superficies excesivamente sobrecalentadas o en ambientes muy fríos ó húmedos.

### ● RECOMENDACIONES

**Inflamable.** No aplique sobre llama abierta. Envase bajo presión. Evite exponer el envase a rayos solares directos y a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de vacío.

No ingerir, no rociar hacia la cara, boca y ojos.

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

Leer cuidadosamente las instrucciones del envase antes de utilizar.

### Notas

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.