



ESMALTE USO GENERAL

Código: A01MARS...

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte alquídico modificado de rápido secado, alto brillo y excelente poder cubritivo.

Se aplica fácilmente sobre superficies de madera, metal y mampostería en general presentando una muy buena resistencia al exterior tanto en la conservación de su brillo como en la mantención de su color.

Su rápido secado al tacto los hace muy convenientes para pintar estructuras, artefactos y equipos que requieren ser ocupados en tiempo breve, formando una película suave y homogénea.

● CAMPO DE APLICACIÓN

Ideal para el pintado de bicicletas, maquinaria agrícola, juguetes (atóxico una vez seco), artefactos de línea blanca, muebles, rejas, etc.

● INSTRUCCIONES

Aplicar sobre superficies limpias y secas.

En la aplicación sobre metal, eliminar el óxido con un lijado y aplicar previamente una mano de Antioxido Marson.

Invertir el envase y agitarlo vigorosamente hasta que la bolita contenida en su interior suene libremente, luego continúe agitando en posición normal.

Aplicar a unos 25 cm. de distancia del objeto que se va a esmaltar.

Usarlo en ambientes ventilados y alejados de fuentes de calor.

● DATOS TÉCNICOS

Gas Propelente Butano-Propano. No daña la capa de ozono.

Colores 23 colores según cartilla

Rendimiento 1.2–1.5 m² / Envase 350ml.

Inflamabilidad Altamente inflamable.

Razón de evap. Más rápido que el éter.

Densidad del vapor Más pesado que el aire

Toxicidad La película seca de pintura es atóxica, ya que no contiene metales pesados (Plomo, Cromo, Cadmio, Mercurio.)

● Temperatura de Aplicación

Entre 18°C y 25°C. Evitar aplicación a pleno sol, sobre superficies excesivamente sobrecalentadas o en ambientes muy fríos ó húmedos.

● RECOMENDACIONES

Inflamable. No aplique sobre llama abierta. Envase bajo presión. Evite exponer el envase a rayos solares directos y a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de vacío.

No ingerir, no rociar hacia la cara, boca y ojos.

Si desea guardar parte del contenido, invertir el envase y apretar el pulsador hasta que deje de salir pintura.

● Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer cuidadosamente las instrucciones del envase antes de utilizar.

Notas

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.