



AEROSOL MOTORES Y CALIPERS

Código: Y34TDES....

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dupli-Color® Motores y Calipers, esta formulado para altas temperaturas y alto rendimiento para aplicaciones a motores. Este esmalte para motor cumple las normas más rigurosas para carreras y entusiastas de la restauración de vehículos.

● CAMPO DE APLICACIÓN

Ideales para pintado de bloques de motor y accesorios. Superficies: Metal.

● INSTRUCCIONES

Preparar la superficie eliminando pintura suelta, suciedad, óxido, cera, grasa.

Lijar la superficie con scotch-brite roja o equivalente. Lavar con detergente neutro agua. Enjuagar bien y secar bien con un trapo limpio.

Cubra las áreas alrededor con cinta adhesiva para protegerlas de la pulverización.

Agitar el envase durante 10 segundos después de cada minuto de uso. Realice una muestra de prueba en áreas no visibles para verificar compatibilidad y color.

Para aplicar el producto, mantener el tarro paralelo de 8 a 10 centímetros de la superficie a pintar y use un movimiento de trazo cruzado.

Para evitar descolgamientos y deslizamientos de la pintura, aplicar en capas finas, aplicar todas las capas dentro de 1 hora, dejando 10 minutos entre capas. Para capas adicionales después de 1 hora. Pintura seca al tacto en 1 hora, puede ser manipulada en 3 horas.

El exclusivo sistema de actuador EZ Touch proporciona un 50% menos de fatiga de dedo que un actuador estándar.

● DATOS TÉCNICOS

Gas Propelente Butano-Propano. No daña la capa de ozono.

Colores Rojo Ford, Negro Brillante.

Inflamabilidad Altamente inflamable.

Rendimiento 1.2–1.5 m² / Envase 16 oz.

Peso específico 0.75 gr/cc.

Razón de evap. Más rápido que el éter.

Densidad del vapor Más pesado que el aire

Temperatura de Aplicación

Entre 18°C y 25°C. Evitar aplicación a pleno sol, sobre superficies excesivamente sobrecalentadas o en ambientes muy fríos ó húmedos.

● RECOMENDACIONES

Inflamable. No aplique sobre llama abierta. Envase bajo presión. Evite exponer el envase a rayos solares directos y a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de vacío.

No ingerir, no rociar hacia la cara, boca y ojos.

Si se desea guardar el saldo del contenido, invierta el envase y apriete el pulsador hasta que deje de salir pintura.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer cuidadosamente las instrucciones del envase antes de utilizar.

Notas

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuentes, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.